



## PC-HPMC101-GE

- Hutschienen- oder Tischmontage
- Kupferport: 10/100/1000, RJ45
- Kupferport mit PoE bis PoE++ 60W
- LWL-Port: 100/1000SFP
- Speisung: 48-56VDC
- Erweiterter Temperaturbereich

Dieser industrielle Medienkonverter wurde eigens für Anwendungen mit hoher Datenlast, wie z.B. Video over IP oder Video streaming entwickelt. Die kompakte Bauform, der grosse Temperaturbereich und die hohe Flexibilität machen diesen Medienkonverter ideal für abgesetzte Standorte. Der Medienkonverter hat einen optischen SFP-Port und einen Kupferport mit 10/100/1000TX, der PoE 802.3af/at bis 60W unterstützt. Durch das mitgelieferte Montagezubehör lässt sich der Medienkonverter einfach auf einer Hutschiene oder an eine Wand montieren

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

Industrieller Medienkonverter mit PoE++ für 10/100/1000BaseTX auf SFP

## Technische Daten

|              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupfer Ports | PC-PMC101-GE: 1 x 10/100/1000TX mit PoE+<br>PC-HPMC101-GE: 1 x 10/100/1000TX mit PoE++                                                                                                                                                  |
| LWL Ports    | Stecker:<br>Kupfer: RJ45, LWL, LC-Duplex oder Simplex je nach SFP<br><br>Wir empfehlen die Verwendung unserer barox-SFPs. Die Kompatibilität unserer Geräte mit SFPs anderer Fabrikate wird von uns nicht geprüft und nicht garantiert. |
| Uplink Ports | 1 x 100/1000SFP                                                                                                                                                                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speisespannung     | 12-56VDC ohne PoE                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | 48-56VDC mit PoE                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leistungsaufnahme  | Max. 4W, ohne PoE                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP Schutzart       | IP30                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MTBF               | 20°C: 1'319'000h                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | 75°C: 197'300h                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +75°C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verlustleistung    | 28 BTU/h                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abmessungen        | 104 x 32 x 82mm (HxBxL), alle Masse ohne Stecker                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht            | Bruttogewicht: 0.39 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Nettogewicht: 0.20 kg                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Security           | FCC Class A, CE                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normen             | 802.3, 10Base-T Ethernet<br>802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet<br>802.3ab 1000BaseTX, Gigabit Ethernet<br>EN55032/24, ITE Equipment<br>EN60950-1, Sicherheit<br>EN50155 / EN60068-2-6, Vibration<br>EN50155 / EN60068-2-27, Schock<br>EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall |