



PS-DINX-AC/48/240

- Hutschienen- oder Tischmontage
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich
- Kompakte Bauform
- Einfache Montage

Industrielles Netzteil für die Montage auf Hutschiene. Geeignet für die Speisung unserer hutschienenmontierbarer Switches, Medienkonverter usw.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Netzteil für Hutschienenmontage

Montageart

Hutschienenmontage

Lüftung

Lüfterlos

Lieferumfang

Netzteil komplett

Technische Daten

Alarmkontakte

Das Netzteil besitzt einen potentialfreien Alarmkontakt. Wenn der DC-Ausgang aktiv ist, ist der Kontakt geschlossen. Wenn das Gerät aus ist und keine DC-Spannung vorhanden ist, ist der Kontakt offen. Der Output-Kontakt ist potentialfrei und kann maximal mit 30 VDC und 1 A oder mit 30VAC und 0.5A beschaltet werden.

Speisespannung

85-264VAC, 120-370VDC, Schraubklemmen

Leistungsaufnahme	Abhängig von der gespeisten Senke Max. 240W
Leistungsabgabe	Max. 240 W
MTBF	25°C: 1'723'000h
Betriebstemperatur	-40° bis +70°C
Verlustleistung	98 BTU/h
Abmessungen	40 x 125 x 116mm (BxHxT)
Gewicht	Bruttogewicht: 0.73 kg Nettogewicht: 0.63 kg