



VI-2208A

- IP/PoE Midspan
- 8 x PoE 802.3af und at
- Davon 4 x PoE++ mit 74W
- Gesamtleistung 300 W
- Alle Ports 10/100/1000 Bit/s

Der VI-2208A ist ein 19"-PoE Midspann mit PoE- Leistung per Port von bis zu 74W. Das Gerät besitzt einfache PoE-Management-Fähigkeiten.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

IP- / PoE-Midspan mit 8 Kanälen

Technische Daten

Kupfer Ports

8 x 10/100/1000 Bit/s, RJ45, nur Daten
8 x 10/100/1000 Bit/s, RJ45 und PoE 802.3af/at
PoE Port 1-4 max. 72 W per Port
PoE-Port 5-8 max. 36 W per Port
POE total max. 300W
PoE-Spannung 56 VDC

Übertragungskabel

Cat5e und besser
In Verbindung mit externen PoE-Extendern:

Telefoniekabel paar- oder viererverseilt, Cat3 (VI-UTP2300A)

Klingeldraht (VI-UTP2300A)

Koaxialkabel (VI-COAX-2400A)

Konsolenport

RJ45 oder USB type B

Speisespannung	90-264VAC, 50-60 Hz 9A @ 90VAC, 2.5A @ 200VAC IEC 320-C14 Buchse
----------------	--

Leistungsaufnahme	Max. 350 W
-------------------	------------

Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
--------------------	-----------------

Verlustleistung	1194 BTU/h
-----------------	------------

Abmessungen	19" x 1HE x 305mm
-------------	-------------------

Gewicht	Bruttogewicht: 5.1 kg Nettogewicht: 3.9 kg
---------	---