



## VI-UTP-2308AB

- IP/PoE-Extender für UTP Kabel
- Einsatz auf der Zentralenseite
- 8 Kanäle
- Distanzen bis 500m
- PoE 802.1af und at

Die Geräte der Serie VI-UTP-23xxA übertragen 10/100Mbps Ethernet und PoE/PoE+ mit UTP, bzw. Cat-Kabel bis zu einer Distanz von 500m. Die Pass Through Technologie ermöglicht es, die PoE Speisung z.B. eines Midspans direkt über UTP, bzw. Cat-Kabel weiterzugeben. Die Geräte brauchen keine Software-Konfiguration. Diagnose LEDs dienen der Übersicht des Betriebszustandes. Die Module der Serie VI-UTP-23xxA sind als Tischmodelle, auf Hutschiene und in 19"-Schränken montierbar.

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

IP- / PoE-Extender über VI-UTP-23UTP-Kabel

### Systemhinweise

Achtfachmodul für die Anbindung acht separater Extenderstrecken.

## Technische Daten

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupfer Ports      | 8 x 10/100BaseT, RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Extender Ports    | 8 x UTP, RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Übertragungskabel | Idealer Typ: Cat5e und besser<br>Weitere Typen:<br>Bei Verwendung von Cat3-Kabeln (Telefonkabel) oder Klingeldraht verringern sich die möglichen Distanzen deutlich.<br>Bei Verwendung von Cat7-Kabeln kann ca. mit den gleichen Distanzen wie bei Cat5e/Cat6 gerechnet werden. Die Abschirmungen des Cat7-Kabels dürfen nicht geerdet werden. |

|                    |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distanzangabe      | Die maximale Übertragungsdistanz bei Verwendung von Cat5e-Kabel oder besser beträgt ca. 500m.<br>Bei der Übertragung von PoE muss die Verlustleistung der Übertragungsstrecke berücksichtigt werden. |
| Speisespannung     | Speisung 12VDC<br>Separates Netzteil VI-0014AB im Lieferumfang enthalten.<br>Die Speisung fügt kein PoE ein und dient nur dem Betrieb des Geräts.                                                    |
| Leistungsaufnahme  | 15W                                                                                                                                                                                                  |
| Betriebstemperatur | -40 bis +75°C                                                                                                                                                                                        |
| Verlustleistung    | 27 BTU/h                                                                                                                                                                                             |
| Abmessungen        | 19" x 1HE x 250mm                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht            | Bruttogewicht: 3.0 kg<br>Nettogewicht: 1.9 kg                                                                                                                                                        |